

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

871557 - AWD-S24VI-10V

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/871557.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type	Schemerschakelaar
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Busaansluiting incl.	Nee
Ingang voor nevenunit	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte (m)	3,2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	9,04
Max. reikwijdte frontaal (m)	7,24
Hoek reikwijdte verticaal (°)	30 - 360
Aantal kanalen	1
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	14
Inbouwdiameter (mm)	45
Aansluitspanningsbereik bussystemen (V)	10,8 - 28
verwerkbaar op 230V	Via Schakelblok
Schakelstroom (mA)	30
Spanningstype	DC
Lux waarde instelbaar	100 - 1000
Schuiفشakelaar	Nee
Max. montagehoogte (m)	5
Beweging uitgang	NPN open collector
Extra analoge 1-10V uitgang	Ja
lensmaskering	Ja
Aansluiting sensor	RJ12
Diameter sensor (mm)	55
Inbouw hoogte (mm)	70