

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/876620.jpg

Led spots. inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Onderdeel serie | Malabo |
| Montagewijze | Inbouw |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 - 4000 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 0 - 700 |
| Nom. spanning (V) | 3 - 3 |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen (W) | 2,1 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 215 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Hoogte/diepte (mm) | 19 |
| Buitendiameter (mm) | 48 |
| Inbouwdiameter (mm) | 32 - 32 |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 2,1 - 2,1 |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Vervanging van (Bij benadering) | 1x 20W Halogeen |
| Type ledchip | XPG LED |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Aansluitkabel (cm) | 100 |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtuittrede | Direct |
| Aantal polen | 2 |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Dimbaar | Ja |
| Lichtkleur | 4000K |