

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/876664.jpg

Muur inbouw armaturen

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtkleur	Wit
Onderdeel serie	Tilos
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	3 - 3
Nom. stroom (mA)	0 - 700
Kleurtemperatuur (K)	6000 - 6000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Lengte (mm)	90
Breedte (mm)	90
Hoogte/diepte (mm)	40
Inbouwlengte (mm)	70
Inbouwbreedte (mm)	70
Inbouwhoogte/diepte (mm)	40
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Max. systeemvermogen (W)	2,1
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	DC
Kleurweergave-index	90-100
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Geschikt voor lampvermogen (W)	2,1 - 2,1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Stekker
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos

Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Dimbaar	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0 - 102
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 215
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Met schakelaar	Nee
Lichtkleur	6000K