

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 876800 - DRV-12W-700-MS

**Leddriver constante stroom**

/productimages/876800.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	3 - 32
Uitgangsstroom (mA)	700 - 700
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	1 - 11,9
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte (mm)	99,1
Breedte (mm)	39,3
Hoogte (mm)	23
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Constance stroom instelbaar	Ja
Standaard ingesteld op (mA)	700
Instelbaar via	Aders verplaatsen
Nom. spanning (V)	110 - 240
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60

Arbeidsfactor	0,9
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +50
Behuizing kleur	Grijs
Met Bekabeling	Ja
Aantal XPG LED van 2,1W / 700mA	1 - 5
Aantal XPG LED van 2,1W / 350mA	1 - 9
Aantal COB LED van 3,1W / 350mA	1 - 3
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 1
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja
Kema keur	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee