

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/876823.jpg

Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|------------------------------|
| Type Led driver | Constance stroom Led spots |
| Protocol | 1-10 V |
| Uitgang | Instelbaar |
| Type | Dynamisch |
| Uitgangsvermogen (W) | 1 - 40 |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Uitgangsspanning (V) | 15 - 32 |
| Ingangsspanning (V) | 100 - 240 |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Uitgangsstroom (mA) | 300 - 1400 |
| Constance stroom instelbaar | Ja |
| Instelbaar via | Weerstand |
| Standaard ingesteld op (mA) | 1400 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Lengte (mm) | 157 |
| Breedte (mm) | 42 |
| Hoogte (mm) | 32 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Arbeidsfactor | 0,97 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -25 - +60 |
| Behuizing kleur | Grijs |
| Met bekabeling | Nee |
| Aantal kanalen | 1 |
| Max vermogen per kanaal (W) | 40 |
| Frequentie ingangsspanning (Hz) | 50 - 60 |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor temperatuur | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor kortsluiting | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Dimmen D4i | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Dimbaar | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |

| | |
|--|-----|
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Ja |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Incl. Plug and play connector | Nee |