

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

876829 - LED-DRV20WD40VI

Leddriver constante stroom

/productimages/876829.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type Led driver	Constance stroom Led spots
Uitgang	Instelbaar
Type	Dynamisch
Uitgangsvermogen (W)	1 - 20
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	3 - 43
Nom. uitgangsspanning	3 - 43
Nom. spanning (V)	100 - 240
Spanningstype	DC
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom (mA)	110 - 500
Constance stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Potmeter
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	52
Hoogte (mm)	23,5
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,9
Temperatuurbereik (°C)	-20 - +50
Behuizing kleur	Grijs
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	1
Max vermogen per kanaal (W)	20
Aantal XPG LED van 2.1W / 350mA	1 - 8
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 4
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee