

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/890160.jpg

Dimmers. Casambi

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Samenstelling | Basiselement |
| Bedieningswijze | Druktoets |
| Seriedimmer | Nee |
| Protocol | CASAMBI |
| Type belasting | Universeel en LED retrofit |
| Ingang voor nevenunit | Nee |
| Lichtwaardegeheugen | Ja |
| Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
| Montagewijze | Inbouwinstallatie |
| Bevestigingswijze | Overig |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Kleur | Wit |
| Transparant | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. spanning (V) | 85 - 240 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| App besturing via Bluetooth | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Nom. belasting vermogensweerstand (W) | 1 - 100 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Aderdoorsnede (mm ²) | 0,5 - 0,5 |
| Lengte (mm) | 40,4 |
| Breedte (mm) | 36,3 |
| Max. schakelvermogen LED (W) | 150 |
| Hoogte (mm) | 14 |
| Afdekkingen | Niet van toepassing |
| Draadloos | Ja |
| Minimale helderheid instelbaar | Ja |