

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 891028 - DIM PAF 5-600

Dimmers

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/891028.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Samenstelling                              | Basiselement                |
| Bedieningswijze                            | Draai/drukknop              |
| Seriedimmer                                | Nee                         |
| Protocol                                   | Faseafsnijding              |
| Type belasting                             | Universeel en LED retrofit  |
| Ingang voor nevenunit                      | Ja                          |
| Lichtwaardegeheugen                        | Ja                          |
| Montagewijze                               | Inbouw (stucwerk)           |
| Bevestigingswijze                          | Bevestiging met schroef     |
| Materiaal                                  | Metaal                      |
| Uitvoering oppervlakte                     | Glanzend                    |
| Kleur                                      | Aluminium                   |
| Transparant                                | Nee                         |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)       | IP20                        |
| Nom. spanning (V)                          | 220 - 240                   |
| Frequentie (Hz)                            | 50 - 50                     |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)               | 71                          |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                | 71                          |
| App besturing via Bluetooth                | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding                    | Nee                         |
| Afbreekbare hoeken                         | Nee                         |
| Dimbaar faseafsnijding                     | Ja                          |
| Max. aantal drivers - fase afsnijding (st) | 40                          |
| Nom. belasting vermogensweerstand (W)      | 5 - 600                     |
| Max. aantal retrofit led lichtbronnen (st) | 40                          |
| Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)    | 5 - 600                     |
| Aslengte (mm)                              | 10                          |
| Aansluitwijze                              | Schroefklem                 |
| Asdiameter                                 | Universeel voor 4 en 6mm    |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)         | 27                          |
| Max. schakelvermogen LED (W)               | 600                         |
| Compatible met Apple HomeKit               | Nee                         |
| Diepte (mm)                                | 25                          |
| Compatible met Google Assistant            | Nee                         |
| Afdekkingen                                | Universeel naar eigen keuze |
| Voedingssysteem                            | Netspanning                 |
| Minimale helderheid instelbaar             | Ja                          |