

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/891038.jpg

Dimmers

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 50
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	1 - 100
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding (st)	10
Max. aantal retrofit led lichtbronnen (st)	10
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Aslengte (mm)	10
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Lichtwaardegeheugen	Ja
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Afbreekbare hoeken	Nee
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	1 - 100
Aansluitwijze	Schroefklem
Diepte (mm)	25
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	27
Max. schakelvermogen LED (W)	100
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee