

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

891040 - D-PAF-315

Dimmers

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/891040.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Protocol	Faseafsnijding
Type belasting	Capacitieve belasting
Lichtwaardegeheugen	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 50
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
App besturing via Bluetooth	Nee
Afbreekbare hoeken	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding (st)	18
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	20 - 315
Max. aantal retrofit led lichtbronnen (st)	18
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	20 - 315
Aslengte (mm)	10
Aansluitwijze	Steekklem
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6mm
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Max. schakelvermogen LED (W)	315
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Diepte (mm)	40
Compatible met Google Assistant	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Voedingssysteem	Netspanning
Minimale helderheid instelbaar	Ja