

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 891044 - D-PAF-200EU-8

Dimmers

/productimages/891044.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase afsnijding (RC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 50
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	1 - 200
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding (st)	15
Max. aantal retrofit led lichtbronnen (st)	15
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Aslengte (mm)	8
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Lichtwaardegeheugen	Ja
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Afbreekbare hoeken	Ja
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	1 - 200
Aansluitwijze	Steekklem
Diepte (mm)	33
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	35
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Ingang voor nevenunit	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee