

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

891082 - DIM-UNI-1-200LT

Dimmers

/productimages/891082.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type dimmer	Druk/draai dimmer
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Protocol	Fase aan- of afsnijding (RLC)
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Nom. spanning (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 50
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	1 - 200
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding (st)	13
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Aslengte (mm)	10
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6 mm
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Lichtwaardegeheugen	Ja
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Ja
Afbreekbare hoeken	Nee
Max. aantal drivers - fase aansnijding (st)	6
Aansluitwijze	Schroefklem
Diepte (mm)	25
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	27
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Transparant	Nee
Seriedimmer	Nee