

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

891322 - BE-LS-8A-INRUSH-MOD

Lumiko-modulaire-dimmer.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Samenstelling	Basiselement
Model	Relais
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Transparant	Nee
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50 - 50
Nom. (meet)stroom (A)	8
Schakelvermogen (W)	0 - 1000
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aantal kanalen	1
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	25