

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

891328 - BE-DIM-REL2P-300-MOD

891042.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|----------------------------|
| Type dimmer | Modulaire dimmer |
| Samenstelling | Basiselement |
| Bedieningswijze | Configuratiefafhankelijk |
| Protocol | Fase afsnijding (RC) |
| Type belasting | Universeel en LED retrofit |
| Nom. spanning (V) | 207 - 253 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 50 |
| Nom. belasting vermogensweerstand (W) | 3 - 300 |
| Dimbaar fase afsnijding | Ja |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Schakelmateriaalhoogte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaalbreedte (mm) | 71 |
| Schakelmateriaaldiepte (mm) | 22 |
| Materiaal | Accessoire |
| Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
| Kleur | Aluminium |
| Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Ja |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Ja |
| Lichtwaardegeheugen | Ja |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Aluminium |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| App besturing via Bluetooth | Ja |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA) | 3 - 300 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Aderdoorsnede (mm ²) | 1,5 - 2,5 |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 25 |
| Max. schakelvermogen LED (W) | 300 |
| Afdekkingen | Merkgebonden |
| Minimale helderheid instelbaar | Ja |
| Ingang voor nevenunit | Nee |
| Transparant | Nee |
| Seriedimmer | Nee |