

Sperkrimp tangen voor ongeïsoleerde kabelschoenen

903080 - SKT-0560 OKS



Sperkrimp tang voor het verwerken van ongeïsoleerde klauwkabelschoenen van 0,5 t/m 6,0 mm² in F-krimp persing. Voor het aankrimpen van de meest gangbare klauwkabelschoenen.

903110 - SKT-2507-FLAG



Sperkrimp tang voor het verwerken van ongeïsoleerde haakse vlakstekerhulzen (flag) van 1,0 t/m 2,5 mm² in F-krimp persing.

903442 - SKT-00508 OKS



Sperkrimp tang voor het verwerken van ongeïsoleerde kabelschoenen van 0,05 t/m 0,8 mm² in F-krimp persing. Voor het aankrimpen van SUB-D contacten.

903092 - SKT-2818F-JST



Sperkrimp tang voor het verwerken van ongeïsoleerde micro klauwkabelschoenen van 0,08 t/m 0,2 mm² in F-krimp persing. Voor het aankrimpen van de kleinste (micro) klauwkabelschoenen bijv. van JST.

903400 - SKT-0510 OKS



Krimptang met sperinrichting voor het verwerken van ongeïsoleerde perskabelschoenen en verbinders (800 & C & BKDIN types) 0,5 t/m 10 mm² in doornpersing.



910112 - AT-BKDIN
Assortiment met 240 buiskabelschoenen van 10 t/m 50 mm² met de meest gangbare boutmaten + tang 903460 - krimptang buiskabelschoenen 6,0-50,0 mm², zeskantpersing.



910114 - ATM-BKMIG
Assortiment met 240 buiskabelschoenen met inspectiegat van 10 t/m 50 mm² met de 12 meest gangbare boutmaten + tang 903460 - krimptang buiskabelschoenen 6,0-50,0 mm², zeskantpersing.



910118 - ATM-BKDIN-L
Assortiment met 240 buiskabelschoenen met DIN normering (L) van 10 t/m 50 mm² met de 12 meest gangbare boutmaten + tang 903462 - krimptang buiskabelschoenen 6,0-50,0 mm², zeskantpersing.

903410 - SKT-1510 OKS



Sperkrimp tang voor het verwerken van ongeïsoleerde pers-/buiskabelschoenen en verbinders van 0,5 t/m 10,0 mm² in doornpersing. Extra lange uitvoering.
903420 1,5 t/m 16,0 mm²
903430 6,0 t/m 25,0 mm²

903440 - SKT-0625ZKOKS



Sperkrimp tang voor het verwerken van ongeïsoleerde buiskabelschoenen van 6,0 t/m 25,0 mm² in zeskant (hexagonaal) persing. Extra lange uitvoering.

903460 - KT-0650 BKD



Krimptang voor het verwerken van standaard buiskabelschoenen / DIN40500 van 6 t/m 50 mm² in zeskant (hexagonaal) persing.
903462 Voor verwerken van 6,0 t/m 50,0 mm² buiskabelschoenen met lange schacht / DIN46235.
In KZ-uitvoering.

903470 - KT-06120 BKD



Krimptang voor het verwerken van standaard buiskabelschoenen / DIN40500 van 10 t/m 120 mm² in zeskant (hexagonaal) persing. Draaibare carrousels zorgen ervoor dat de juiste matrijs altijd binnen handbereik is.

903480 - KT-25150 BKD



Krimptang voor het verwerken van standaard buiskabelschoenen / DIN40500 van 25 t/m 150 mm² in zeskant (hexagonaal) persing. Draaibare carrousels zorgen ervoor dat de juiste matrijs altijd binnen handbereik is.

Krimpkous - Standaard / Haspels

Normen: MIL-DTL-23053/13Krimpinterval | 2:1

	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6	FP 7	FP 8	FP 9	FP 10	FP 11	FP 12
Voor en na inkrimping (mm)	1,2 - 0,6	1,6 - 0,8	2,4 - 1,2	3,2 - 1,6	4,8 - 2,4	6,4 - 3,2	9,5 - 4,7	12,7 - 6,4	19,1 - 9,5	25,4 - 12,7	38,1 - 19,1	50,8 - 25,4
Lengte in meters	200 mtr	200 mtr	200 mtr	200 mtr	200 mtr	100 mtr	100 mtr	100 mtr	50 mtr	50 mtr	50 mtr	50 mtr
Zwart	460007	460008	460009	460010	460020	460030	460040	460050	460060	460070	460080	460082
Rood	460100	460102	460104	460106	460108	460110	460112	460114	460116	460118	460120	460122
Geel	460130	460132	460134	460136	460138	460140	460142	460144	460146	460148	460150	460152
Groen	460160	460162	460164	460166	460168	460170	460172	460174	460176	460178	460180	460182
Blauw	460190	460192	460194	460196	460198	460200	460202	460204	460206	460208	460210	460212
Wit	460220	460222	460224	460226	460228	460230	460232	460234	460236	460238	460240	460242
Transparant	460250	460252	460254	460256	460258	460260	460262	460264	460266	460268	460270	460272
Groen/geel	460280	460282	460284	460286	460288	460290	460292	460294	460296	460298	460300	

Krimpkous - Standaard / Trekboxen

Normen: UL224 / CSAKrimpinterval | 2:1

	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6	FP 7	FP 8	FP 9	FP 10	FP 11	FP 12
Voor en na inkrimping (mm)	1,2 - 0,6	1,6 - 0,8	2,4 - 1,2	3,2 - 1,6	4,8 - 2,4	6,4 - 3,2	9,5 - 4,7	12,7 - 6,4	19,1 - 9,5	25,4 - 12,7	38,1 - 19,1	50,8 - 25,4
Lengte in meters	20 mtr	20 mtr	15 mtr	15 mtr	12 mtr	12 mtr	8 mtr	8 mtr	5 mtr	5 mtr	2,5 mtr	
Zwart	946000	946020	946040	946060	946080	946100	946120	946140	946160	946180	946196	-
Rood	946002	946022	946042	946062	946082	946102	946122	946142	946162	946182	-	-
Geel	946004	946024	946044	946064	946084	946104	946124	946144	946164	946184	-	-
Groen	946006	946026	946046	946066	946086	946106	946126	946146	946166	946186	-	-
Blauw	946008	946028	946048	946068	946088	946108	946128	946148	946168	946188	-	-
Wit	946010	946030	946050	946070	946090	946110	946130	946150	946170	946190	-	-
Transparant	946012	946032	946052	946072	946092	946112	946132	946152	946172	946192	-	-
Groen/geel	946014	946034	946054	946074	946094	946114	946134	946154	946174	946194	-	-
Grijs	946009	946029	946049	946069	946089	946109	946129	946149	946169	946189	-	-
Bruin	946011	946031	946051	946071	946091	946111	946131	946151	946171	946191	-	-

Krimpkous - Dikwandige

	Kleur	Met lijm		Met lijm		Met lijm		Met lijm		Hoge temperaturen		Hoge temperaturen		Met lijm	
	Krimpinterval	Zwart	Zwart	Zwart	Transparant	Zwart	Transparant	Zwart	Transparant	Transparant	Zwart	Zwart	Zwart		
	Type	3:1	3:1	3:1	3:1	4:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	3:1		
	Temp.bereik	PLM100A	PLDW100	PLDW100	PLDW100	PLDW104	KYNAR TR	VITON TR	PLDW100						
	Doorslagspanning	-40°C tot +80°C	-40°C tot +80°C	-55°C tot +85°C	-55°C tot +85°C	-55°C tot +85°C	-55°C tot +200°C	-55°C tot +200°C	-55°C tot +125°C						
Vorm	17kV/mm	17kV/mm	15kV/mm	15kV/mm	10kV/mm	10kV/mm	10kV/mm	10kV/mm							
	Onverpakt	Haspel	Haspel	Haspel	Haspel	Haspel	Haspel	Trekbox							
Nom. diameter in inch	Art. nr.	VPE	Art. nr.	VPE	Art. nr.	VPE	Art. nr.	VPE	Art. nr.	VPE	Art. nr.	VPE	Art. nr.	VPE	
1/8"	-	-	460400	200 mtr	460405	200 mtr	460500	200 mtr	460615	200 mtr	460650	25 mtr	946220	5 mtr	
1/4"	-	-	460420	200 mtr	460425	200 mtr	-	-	460625	75 mtr	460660	25 mtr	946222	3,5 mtr	
3/8"	-	-	460430	200 mtr	460435	200 mtr	460505	200 mtr	460630	25 mtr	460665	10 mtr	946224	3 mtr	
1/2"	460350	1,22 mtr	460440	100 mtr	460445	100 mtr	460510	100 mtr	460635	25 mtr	460670	10 mtr	946226	2,5 mtr	
3/4"	460352	1,22 mtr	460450	100 mtr	460455	100 mtr	460515	100 mtr	460640	25 mtr	460675	10 mtr	946228	2 mtr	
1"	460353	1,22 mtr	460460	100 mtr	460465	100 mtr	460520	100 mtr	460645	25 mtr	460680	10 mtr	-	-	
1 1/2"	460354	1,22 mtr	460470	100 mtr	460475	100 mtr	-	-	-	-	-	-	-	-	

Krimpbare eindkappen met lijm

Krimpinterval 2:1 / Krimp bereik: -55°C tot +105°C

Diameter voor krimping (mm)	Art. nr.	Type	Diameter NA krimping (mm)	Doorslagspanning per mm (kV)	Wanddikte (mm)	VPE (stuks)
12.5	460800	E-KAP 12/4	4.5	12	2.6	5
15.5	460805	E-KAP 14/4	4.5	12	2.5	5
16.1	460810	E-KAP 16/6	6.1	12	2.2	5
20.7	460815	E-KAP 20/8	7.6	12	2.7	5
26.5	460825	E-KAP 26/11	11.5	12	2.5	5
36.5	460830	E-KAP 36/15	14.5	12	3.4	5
36.5	460835	E-KAP 36/15L	14.5	12	3.4	5
40.7	460840	E-KAP 40/17	17.2	12	2.9	5
57.5	460845	E-KAP 57/22	22.0	12	3.7	5
75.0	460850	E-KAP 75/32	32.5	12	3.8	5
75.0	460855	E-KAP 75/32L	32.5	12	3.8	5
150.0	460860	E-KAP105/45	45.2	12	3.8	5

Rektulen



Binnendiameter (mm)	Art. nr.	Type	Oprekbaar van / tot (mm)	Doorslagspanning per mm (kV)	Lengte (mm)	VPE (stuks)
2.0	480000	RT-A0-22W	1.25 - 2.00	13	20	5
3.5	480020	RT-A1-32W	1.75 - 3.50	13	20	5
4.5	480040	RT-A1K-42W	2.50 - 4.50	13	20	5
6.0	480060	RT-A2-62W	3.00 - 6.00	13	25	5
9.0	480100	RT-A3-92W	5.00 - 9.00	13	25	5
12.0	480120	RT-A4-122W	7.50 - 12.0	13	30	5
15.0	480140	RT-A5-152W	10.0 - 15.0	13	35	5
20.0	480160	RT-A8-202W	12.0 - 20.0	13	50	5
23.0	480180	RT-A9-232W	14.0 - 23.0	13	50	5
28.0	480200	RT-A10-282W	17.0 - 28.0	13	50	5

SNELZOEKKAART
ONGEÏSOLEERDE
KABELSCHOENEN,
KRIMPGEREEDSCHAPPEN
EN KRIMPKOUSEN



Ongeïsoleerde buiskabelschoenen

Ringkabelschoenen

Korte schacht

Normen: DIN 40500
IEC/DIN EN 60228

mm²	Boutmaat	Art. nr.	Lengte (mm)	VPE (stuks)
0.75	3	350000	12,5	100
	4	350005	14,0	100
	5	350010	14,5	100
	5	350015	13,5	100
1.50	4	350020	14,0	100
	5	350025	14,5	100
	6	350030	16,0	100
	4	350035	15,0	100
2.50	5	350040	16,0	100
	6	350045	18,0	100
	8	350050	21,0	100
	4	350055	17,0	100
4.0	5	350060	17,5	100
	6	350065	20,0	100
	8	350070	22,0	100
	4	350075	21,0	100
6.0	5	350080	21,0	100
	6	350085	21,0	100
	8	350090	23,0	100
	10	350095	26,0	100
10.0	5	350140	22,0	20
	6	350150	22,0	20
	8	350160	24,0	20
	10	350170	27,0	20
16.0	12	350180	29,0	20
	5	350190	28,0	10
	6	350200	28,0	10
	8	350210	29,0	10
25.0	10	350220	31,0	10
	12	350230	33,0	10
	5	350235	30,0	10
	6	350240	34,0	10
35.0	8	350250	35,0	10
	10	350260	37,0	10
	12	350270	40,0	10
	14	350275	41,0	10
50.0	6	350280	35,0	10
	8	350290	35,0	10
	10	350300	39,0	10
	12	350310	40,0	10
70.0	14	350320	42,0	10
	16	350330	43,0	10
	6	350335	38,5	10
	8	350340	39,0	10
95.0	10	350350	40,0	10
	12	350360	42,0	10
	14	350370	45,0	10
	16	350380	46,0	10
120	6	350385	45,0	5
	8	350390	44,0	5
	10	350400	44,0	5
	12	350410	45,0	5
150	14	350420	48,0	5
	16	350430	50,0	5
	20	350435	52,0	5
	8	350440	47,0	5
185	10	350450	47,0	5
	12	350460	48,0	5
	14	350470	50,0	5
	16	350480	51,0	5
240	20	350490	55,0	5
	8	350505	50,0	5
	10	350510	54,0	5
	12	350520	55,5	5
300	14	350530	55,0	5
	16	350540	56,0	5
	20	350550	62,0	5
	8	350555	59,0	5
400	10	350560	59,0	5
	12	350570	59,0	5
	14	350580	59,0	5
	16	350590	60,0	5
400	20	350600	60,0	5
	10	350610	67,0	5
	12	350620	67,0	5
	14	350625	65,0	5
240	16	350630	67,0	5
	20	350640	71,0	5
	10	350650	74,0	5
	12	350660	74,0	5
300	14	350665	70,0	5
	16	350670	74,0	5
	20	350680	74,0	5
	12	350690	82,0	1
400	14	350700	82,0	1
	16	350710	82,0	1
	20	350720	95,0	1
	12	350715	95,0	1
	16	350730	95,0	1
	20	350740	95,0	1

Ringkabelschoenen

Met inspectiegat

Normen: DIN 40500
IEC/DIN EN 60228

mm²	Boutmaat	Art. nr.	Lengte (mm)	VPE (stuks)
6	4	352075	17,5	100
	5	352080	19,0	100
	6	352085	19,5	100
	8	352090	21,5	100
10	10	352095	24,0	100
	12	352100	44,0	100
	4	352135	22,5	20
	5	352140	26,0	20
16	6	352150	26,5	20
	8	352160	30,5	20
	10	352170	34,5	20
	12	352180	39,4	20
25	5	352190	29,0	10
	6	352200	29,5	10
	8	352210	33,5	10
	10	352220	37,5	10
35	12	352230	44,0	10
	5	352235	31,5	10
	6	352240	32,0	10
	8	352250	36,0	10
50	10	352260	40,0	10
	12	352270	45,0	10
	14	352275	54,0	10
	6	352280	34,5	10
70	8	352290	38,5	10
	10	352300	42,5	10
	12	352310	47,5	10
	14	352320	55,5	10
95	16	352330	59,5	10
	6	352335	38,5	10
	8	352340	40,5	10
	10	352350	44,5	10
120	12	352360	47,5	10
	14	352370	55,5	10
	16	352380	59,5	10
	6	352385	44,0	5
150	8	352390	46,0	5
	10	352400	50,0	5
	12	352410	55,0	5
	14	352420	59,0	5
185	16	352430	63,0	5
	8	352440	52,5	5
	10	352450	56,5	5
	12	352460	61,5	5
240	14	352470	65,5	5
	16	352480	69,5	5
	20	352490	77,5	5
	8	352505	54,0	5
300	10	352510	58,0	5
	12	352520	63,0	5
	14	352530	67,0	5
	16	352540	71,0	5
300	20	352550	79,0	5
	8	352555	69,0	5
	10	352560	69,0	5
	12	352570	75,0	5
300	14	352580	79,0	5
	16	352590	81,0	5
	20	352600	87,0	5
	10	352610	76,0	5
300	12	352620	82,0	5
	14	352625	86,0	5
	16	352630	88,0	5
	20	352640	94,0	5
300	10	352650	77,5	5
	12	352660	79,5	5
	14	352665	92,0	5
	16	352670	94,0	5
300	20	352680	100,0	5
	12	352690	99,0	1
	14	352700	103,0	1
	16	352710	106,0	1
	20	352720	112,0	1

Ringkabelschoenen

Lange schacht

Normen: DIN 46235
IEC/DIN EN 60228

mm²	Boutmaat	Art. nr.	Lengte (mm)	VPE (stuks)
6	5	351080	25,0	100
	6	351085	25,0	100
	8	351090	25,0	100
	5	351140	28,0	20
10	6	351150	28,0	20
	8	351160	28,0	20
	10	351170	28,0	20
	5	351180	37,0	10
16	6	351200	37,0	10
	8	351210	37,0	10
	10	351220	37,0	10
	12	351230	37,0	10
25	6	351240	39,0	10
	8	351250	39,0	10
	10	351260	39,0	10
	12	351270	40,0	10
35	14	351280	41,0	10
	6	351290	43,0	10
	8	351300	43,0	10
	10	351310	43,0	10
50	16	351330	47,0	10
	6	351335	53,0	10
	8	351340	53,0	10
	10	351350	53,0	10
70	12	351370	53,0	10
	16	351380	53,0	10
	8	351390	56,0	5
	10	351400	56,0	5
95	12	351410	56,0	5
	14	351420	56,0	5
	16	351430	56,0	5
	20	351435	64,0	5
120	8	351440	66,0	5
	10	351450	66,0	5
	12	351460	66,0	5
	14	351470	66,0	5
150	16	351480	66,0	5
	20	351490	74,0	5
	8	351505	71,0	5
	10	351510	71,0	5
185	12	351520	71,0	5
	14	351530	71,0	5
	16	351540	71,0	5
	20	351550	70,5	5
240	8	351555	79,0	5
	10	351560	79,0	5
	12	351570	79,0	5
	14	351580	79,0	5
300	16	351590	79,0	5
	20	351600	79,0	5
	10	351610	83,0	5
	12	351620	83,0	5
300	14	351625	83,0	5
	16	351630	83,0	5
	20	351640	83,0	5
	10	351650	92,0	5
300	12	351660	92,0	5
	14	351665	92,0	5
	16	351670	93,0	5
	20	351680	93,0	5
300	10	351685	101,0	2
	12	351690	101,0	2
	14	351700	101,0	2
	16	351710	101,0	2
400	20	351720	101,0	2
	10	351724	116,0	2
	12	351726	116,0	2
	14	351728	116,0	2
500	16	351730	116,0	2
	20	351740	116,0	2
	14	351748	125,0	2
	16	351750	125,0	2
625	20	351760	125,0	2
	16	351770	136,0	2
	20	351780	136,0	2
	16	351788	166,0	2
800	20	351790	166,0	2
	20	351800	166,0	2
	20	351800	166,0	2
	20	351800	166,0	2

Ongeïsoleerde verbinders

Kerfverbinders

Normen: DIN 40500
IEC/DIN EN 6